

KARTA KATALOGOWA

4650 TZ

Wentylator osiowy kompaktowy AC

Producent: ebm-papst



Dane znamionowe		Budowa	
Napięcie znamionowe	230 V AC	Wymiary	Ø 108 × 37 mm
Częstotliwość	50 Hz	Materiał wirnika	metal
Prędkość obrotowa	2600 obr/min	Kierunek obrotów	w prawo, patrząc na wirnik
Pobór mocy	19,0 W	Zabezpieczenie silnika	impedancyjne (odporny na przeciążenie)
Wydajność	125 m³/h	Łożyskowanie	ślizgowe Sintec
Poziom ciśnienia akustycznego	42 dB(A)	Trwałość L10 (40 °C)	37500 h
Temperatura otoczenia	-10...+50 °C	Masa	0,430 kg

Dane na okładce wg karty katalogowej producenta ebm-papst (oryginał na kolejnych stronach).
 Producent zastrzega możliwość zmian.

Dobór, wycena i dostawa – zapytaj LUFTBERG

tel. +48 600 100 371 · tel. +48 604 959 199
 biuro@luftberg.pl · www.luftberg.pl

4650 TZ

AC axial compact fan


ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Straße 1

78112 St. Georgen

Phone: +49 7724 81-0

Fax: +49 7724 81-1309

www.ebmpapst.com
info2@de.ebmpapst.com

Nominal data

Type	4650 TZ	
Nominal voltage	[VAC]	230
Frequency	[Hz]	50
Speed	[min ⁻¹]	2600
Power input	[W]	19.0
Min. ambient temperature	[°C]	-10
Max. ambient temperature	[°C]	50
Air flow	[m ³ /h]	125
Sound pressure level	[dB(A)]	42

ml = max. load · me = max. efficiency · rfa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
Subject to alterations

4650 TZ

AC axial compact fan

Technical features

Dimensions	108 Ø x 37 mm
General description	AC fan with external rotor shaded-pole motor.
Connection line	2 single strands AWG 22, TR 32
Direction of protection	Right, looking at rotor
Direction of air flow	Air exhaust via mounting bracket
Bearing	Sintec sleeve bearing system
Lifetime L10 at 40 °C	37500 h
Lifetime L10 at maximum temperature	37500 h
Mass	0.430 kg
Material of impeller	Metal
Motor protection	Protected from overload using impedance protection
Approval	VDE, CSA, UL, CE

4650 TZ

AC axial compact fan

Product drawing

