

KARTA KATALOGOWA

W2E143-AA15-01

Wentylator osiowy AC w pierścieniu ściennym

Producent: ebm-papst



Dane znamionowe		Budowa	
Napięcie znamionowe	1~ 115 V	Średnica	143 mm
Częstotliwość	50/60 Hz	Materiał pierścienia	odlew aluminiowy
Wydajność	375 / 440 m³/h	Materiał łopatek	blacha stalowa, malowana na czarno
Prędkość obrotowa	2800 / 3300 obr/min	Liczba łopatek	5
Pobór mocy	24 / 26 W	Stopień ochrony	IP20
Poziom ciśnienia akustycznego	55 / 60 dB(A)	Klasa izolacji	B
Temperatura otoczenia	-25...+70 °C	Zabezpieczenie silnika	termik (TOP)
		Masa	1,0 kg

Dane na podstawie katalogu producenta ebm-papst (strony katalogowe serii na kolejnych stronach).
Wartości dla 50 Hz / 60 Hz; producent zastrzega możliwość zmian.

Dobór, wycena i dostawa – zapytaj LUFTBERG

 tel. +48 600 100 371 · tel. +48 604 959 199
 biuro@luftberg.pl · www.luftberg.pl

AC axial fans

Ø 143



- **Material:**
 - Wall ring: Die-cast aluminium, coated in black
 - Blades: Sheet steel, coated in black
 - Rotor: Open, coated in black
- **Number of blades:** 5
- **Direction of air flow:** "V", exhaust over struts
- **Direction of rotation:** Counter-clockwise, seen on rotor
- **Type of protection:** IP 20
- **Insulation class:** "B"
- **Mounting position:** Any
- **Condensate discharges:** None
- **Mode of operation:** Continuous operation (S1)
- **Bearings:** Maintenance-free ball bearings
- **Motor protection:** TOP wired internally
- **Electrical connection:** Blade terminal 2.8 x 0.5 mm (operating capacitor connected)
- **Protection class:** I
- **Product conforming to standards:** EN 60335-1, CE
- **Approvals:** VDE, UL, CSA, CCC, GOST

Nominal data		Curve	Nominal voltage	Frequency	Air flow	Speed/rpm	Power input	Current draw	Capacitor	Sound pressure level	Max. operative range	Perm. amb. temp.	Mass
Type	Motor		VAC	Hz	m³/h	rpm	W	A	µF/VDB	dB(A)	Pa	°C	kg
W2E143-AA15 -01	M2E 052-BF	Ⓑ	1 ~ 115	50	375	2800	24	—	—	55	—	-25 to +70	1.0
			1 ~ 115	60	440	3300	26	—	—	60	—	-25 to +70	
W2E143-AA09 -01	M2E 052-BF	Ⓑ	1 ~ 230	50	375	2800	24	—	—	55	—	-25 to +70	1.0
			1 ~ 230	60	440	3300	26	—	—	60	—	-25 to +70	

subject to alterations

Curves

