

KARTA KATALOGOWA

W2E250-CE65-01

Wentylator osiowy AC w pierścieniu ściennym (seria A)

Producent: ebm-papst



Dane znamionowe

Napięcie znamionowe	1~ 230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Wydajność	1610 / 1740 m³/h
Prędkość obrotowa	2550 / 2750 obr/min
Pobór mocy	115 / 165 W
Pobór prądu	0,51 / 0,74 A
Kondensator	4,0 µF / 400 V
Poziom ciśnienia akustycznego	72 / 73 dB(A)
Maks. przeciwciśnienie	150 / 130 Pa
Maks. temperatura otoczenia	+55 °C (60 Hz: +50 °C)

Budowa

Średnica wirnika	250 mm
Silnik	M2E068-DF
Materiał wirnika	blacha stalowa, malowana na czarno
Kierunek przepływu	„V”
Stopień ochrony	IP44
Masa	2,2 kg

Dane na podstawie katalogu producenta ebm-papst (strony katalogowe serii na kolejnych stronach).
Wartości dla 50 Hz / 60 Hz; producent zastrzega możliwość zmian.

Dobór, wycena i dostawa – zapytaj LUFTBERG

 tel. +48 600 100 371 · tel. +48 604 959 199
 biuro@luftberg.pl · www.luftberg.pl

AC axial fans

A-Range, Ø 250



- **Material:** sheet steel (coated in black)
- **Direction of rotation:** direction of air flow "V" counter-clockwise, direction of air flow "A" clockwise
- **Type of protection:** IP 44

ebm-papst · Mulfingen

Nominal data		Characteristic	Voltage	Frequency	Air flow	Speed/rpm	Power input	Current draw	Capacitor	Sound pressure level	Max. back pressure	Perm. amb. temp.	Mass
Type	Motor		VAC	Hz	m³/h	min⁻¹	W	A	µF/VDB	dB(A)	Pa	°C	kg
*2D 250 ⁽¹⁾	M2D068-DF	①	230/400	50	1685	2650	110	0,22	---	72	300	70	2,2
			230/400	60	1845	2950	160	0,26	---	75	300	40	
*2E 250	M2E068-DF	②	230	50	1610	2550	115	0,51	4,0/400	72	150	55	2,2
			230	60	1740	2750	165	0,74	4,0/400	73	130	50	
*4D 250 ⁽¹⁾	M4D068-CF	③	230/400	50	890	1420	30	0,09	---	58	90	75	1,6
			230/400	60	1035	1650	35	0,08	---	62	100	75	
*4S 250	M4S068-CF	④	230	50	870	1400	72	0,53	---	58	80	40	1,7
			230	60	1000	1620	67	0,46	---	62	100	50	



subject to alterations

⁽¹⁾ current draw established at 400 VAC (Y)

	n [min⁻¹]	P ₁ [W]
① ①	2645	123
① ②	2615	131
② ①	2520	122
② ②	2480	126

	n [min⁻¹]	P ₁ [W]
③ ①	1420	32
③ ②	1410	33
④ ①	1400	70
④ ②	1395	71

Characteristics



Selection	Cable exit	Direction of air flow				Dimensions	
Type	S/A/B					a	c
*2D 250	S	"V"	A2D250-AA02 -01	S2D250-BA02 -01	W2D250-CA02 -01	83	27
		"A"	A2D250-AA02 -02	S2D250-BA02 -02	W2D250-CA02 -02	83	27
*2E 250	B	"V"	A2E 250-AE65 -01	S2E 250-BE65 -01	W2E 250-CE65 -01	83	27
		"A"	A2E 250-AE65 -02	S2E 250-BE65 -02	W2E 250-CE65 -02	83	27
*4D 250	S	"V"	A4D250-AA04 -01	S4D250-BA04 -01	W4D250-CA04 -01	73	19
		"A"	A4D250-AA04 -02	S4D250-BA04 -02	W4D250-CA04 -02	73	19
*4S 250	S	"V"	A4S250-AA02 -01	S4S250-BA02 -01	W4S250-CA02 -01	73	19
		"A"	A4S250-AA02 -02	S4S250-BA02 -02	W4S250-CA02 -02	73	19

